Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D i 2D
Android 11
AER
Megapikselow aGMS
Celow nik laserow y
Ekran 5,5 cala
Ekran dotykow y
USB-C
4500 mAh
Micro SD
Aparat fotograficzny
Upadek z 1,5 m
IP65
4G
WiFi Dual Band
Bluetooth 5.0
NFC
GPS
Ndevor
Acuscan
Gw arancja 2 lata

MT90 Orca Pro II

Komputery mobilne

Cechy

Komputer przenośny z pełnym ekranem dotykowym.
Podobniejak pozostałe urządzenia z tej serii model MT90 Orca Pro II to komputer mobilny z systemem Android, który łączy w sobie najnowocześniejszy sprzęt z nietradycyjnym i przyjaznym dla użytkownika designem. Jest to lekkie i wytrzymałe urządzenie z 5-calowym pojemnościowym ekranem dotykowym. Model MT90 Orca Pro II, wyposażony w znajomy interfejs użytkownika i odznaczający się wyglądem zewnętrznym wytrzymałego telefonukonsumenckiego, jest łatwy do skonfigurowania i użytkowania zaraz po rozpakowaniu.

Status Android Enterprise Recommended (AER).
Model MT90 Orca Pro II posiada znak jakości Google AER, co oznacza, że dotrzymuje kroku aktualizacjom wydajności i bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz podstawowych funkcji. Owe oznaczenie w połączeniu z bezpłatnym systemem MDM Ndevor marki Newland umożliwia klientom zachowanie bezpiecznego wglądu i kontroli nad urządzeniami niezależnieod ich lokalizacji.

Szybkie ładowanie i długi czas pracy.
Model MT90 Orca Pro II posiada funkcję szybkiego ładowaniadla standardowej baterii 3,8 V o 4500 mAh oraz baterii o zwiększonej pojemności 6500 mAh. Obie baterie są wymienne, co pozwala użytkownikowi na pracę na wiele zmian, dzień po dniu.

Wydajne i dokładne skanowanie kodów kreskowych.
Skaner megapikselowy w modelu MT90 Orca Pro II jest wbudowany w górnej części urządzenia i może być uruchamiany za pomocą wirtualnegoprzycisku na ekranie, fizycznych przycisków z boku urządzenia lub poprzez spust na rękojeści PG90. Funkcja Acuscan marki Newland sprawia, że urządzenie jest idealnedo zastosowań związanych z kompletacją.

Trwałość klasy biznesowej.
Model MT90 Orca Pro II jest skonstruowany w taki sposób, aby wytrzymać pracę w zakurzonym środowisku oraz nieuniknionewstrząsy i upadki. Posiada szkło Gorilla® Glass, klasę szczelności IP65 i został przetestowany podczas upadku z wysokości do 1,5 m, co zapewnia dłuższe i bardziej niezawodne użytkowanie.

Akcesoria, które pasują do czynności wykonywanych przez klienta.
W zestawie znajduje się szeroka gama akcesoriów do modelu MT90 Orca Pro II, a mianowicie: podstawka ładująco-komunikacyjna (USB) z jednym gniazdem, gumowa osłona, pasek na rękę i smycz na nadgarstek. Dla serii MT90 Orca dostępne są również różne uchwyty pistoletowe, w tym UHF i long range, kabury, uchwyty do wielokrotnego ładowaniaoraz zestaw do mocowania na pojazdach.

Sugerowane branże

Sprzedaż
Magazynowanie
Logistyka
Hotelarstwo i gastronomia
Wydarzenia

MT90 Orca Pro II Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych	
1D	Wszystkie najważniejsze identyfikatory technologii1D
2D	Wszystkie najważniejsze identyfikatory technologii2D
Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
Celowanie	Czerwona dioda LED (dioda laserowa 650 nm)
Oświetlenie	Biała dioda LED
Wydajność	
System operacyjny	Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Procesor	2,0 GHz 64-bitowy
Pamięć RAM	6 GB
Pamięć Flash	128 GB
Właściwości fizyczne	
Typ Baterii	3,8 V, 4500 mAh
Klawisze	Klawisze boczne: Głośność+, Głośność-, Lewy klawisz skanowania, Prawy klawisz skanowania, Przycisk zasilania, Klawisz funkcyjny; klawiatura (4 klawisze)
Aparat fotograficzny	Przód 2,0 megapikseli, tył 8 megapikseli, autofokus, z latarką LED
Wymiary (mm)	155 (dł.) x 78 (szer.) x 20 (wys.) mm
Wyświetlacz	pełnokolorowy ekran 5" (1280 x 720)
Gniazdo rozszerzeń	Karta Micro SD (maks. 128 GB)
Interfejsy	USB-C
Klawiatura	10 klawiszy (w tym klawisze boczne)
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i wielokolorowa dioda LED
Zasilanie wejściowe	AC 110 ~ 220 V, 50~60 Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 5 V, 2 A
Panel dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy, szkło Gorilla® Glass
Waga	265 g (razem z baterią)
Bezprzewodowy	
WWAN RADIO	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8),TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B38, B39, B40, B41(100m)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b)
WLAN RADIO	802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z d/h/i/k/ r/v/w, obsługuje 2.4GHz i 5GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0 LE, kompatybilny wstecz
RFID	13,56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	Galileo,GLONASS, GPS (AGPS)
Środowisko	
Temperaturarobocza	-20°C do 55°C (-4°F do 131°F)
Temperaturaprzechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newlandid.com
newlandid.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newlandid.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±15 kV (wyładowanie powietrzne), ±8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,5 m
Klasa IP	IP65

Akcesoria

Standardowo	Bateria, zasilacz sieciowy, przewód USB-C, gumowa osłona
Opcjonalnie	Podstawka ładująca, uchwyt pistoletowy, uchwyt pistoletowy long range, uchwyt pistoletowy UHF, pasek na nadgarstek, pasek na rękę, podstawka 3-gniazdowa, 4-gniazdowa ładowarka baterii, bateria o dużej pojemności

Oprogramowanie

MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulacja terminala	StayLinked, IVANTI
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor

Gwarancja

Standardowo	2 lata

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE