

Torell Duo Pro	<p>kontrola stawek VAT dla 100.000 towarów</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompatybilna programowo z drukarkami POSNET interfejs dwukierunkowy RS232C - zasilanie zewnętrzne : - zasilacz sieciowy 9V AC/350 mA - akumulator samochodowy 12V (opcja 24V) - dwa mechanizmy drukujące firmy AXIOHM - trwałość mechanizmu 50 km papieru - temperatura pracy: 0C° - +50C° - prędkość wydruku ok. 20 mm/s - papier termiczny szer. 57-60 mm - wymiary 326 x 163 x 232 - waga 4,3 kg <p>praca z własnego akumulatora po zaniku zasilania zewnętrznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - wygodny sposób wymiany papieru - optymalizacja zużycia papieru - wydruk na papierze termicznym - zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem 	2490 zł
Torell Emar Printo 57T	<ul style="list-style-type: none"> -Współpraca z komputerem USB lub RS232 - złącze RJ45 -Zasilanie podstawowe zewnętrzny zasilacz sieciowy napięcie wejściowe: 100 ÷ 240 V AC / 1,6 A napięcie wyjściowe: 12 V DC / 5,42 A -Zasilanie awaryjne bateria akumulatorów typu Ni-MH 7,2 V; 2,5 Ah -Współpraca z sztuftadą programowana szerokość impulsu: od 100 ÷ 2 zasilanie: DC 12 ÷ 24 V -Współpraca z dodatkowym wyświetlaczem poprzez interfejs RS232 - złącze RJ45 -Wyświetlacz: klienta - alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znaków, białe operatora - alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znaków, białe, zielone -Mechanizmy drukujące dwa: mechanizmy termiczne typu LTPC 245, firmy Seiko szybkość druku: max. 65 mm/sek -Temperatura pracy 0°C ~ 50°C -Wymiary 304 mm x 194 mm x 254 mm -Waga 2,7 kg 	2590 zł

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 22% VAT.